

Apertura remota



AP 400 / AP 402



El **AP 400 y AP 402**, es una línea de dispositivos de apertura remota ideal para resolver todo tipo de accionamiento a distancia de cualquier acceso, ya sean puertas, barreras, portones, e incluso maquinas o mecanismos que requieran de el manejo a distancia.

La distancia de actuación es superior a 15 metros y es capaz de manejar hasta 30 transmisores portátiles (tipo llavero) o transmisores base (tipo Touch).

Se puede elegir entre un receptor de un canal para manejo de un solo accionamiento, o un receptor de 2 canales para manejar dos dispositivos con un mismo control, por ejemplo mediante un llavero controlar una barrera de entrada y una de salida oprimiendo los correspondientes botones.

Dispositivo / Código de pedido



Ap400 - Kit Apertura remota 1 canal (incluye 1 transmisor tipo llavero)

ACCA00000030



Ap402 - Kit Apertura remota 2 canales (incluye 1 transmisor tipo llavero)

ACCA00000230



AP400T - Llavero transmisor adicional

ACCA00000032



AP420T - Touch transmisor adicional

ACCA00000180

AP 400 - de un canal

Especificaciones Técnicas

Especificaciones

Dimensiones: 60L x 42A x 28H (mm)

Alimentación: 12v / Salida: 3A (max.)

Distancia actuación: > 30 metros (en área abierta)

Frecuencia de transmisión: 433Mhz

Admite hasta 30 Transmisores

Código de colores de cable:

Rojo: + 12v

Negro: GND

Amarillo: Común

Azul: Normal abierto

Blanco: Normal Cerrado

Configuración

Eliminar transmisores de la lista:

presione botón al lado del conector por más de 8 segundos.

Agregar transmisores a la lista:

presione botón al lado del conector e inmediatamente pulse el transmisor a agregar.

Configuración mediante jumper interno: retirar previamente los tornillos (2) del gabinete.

Jumper en posición 1(3s): Primer botón activa relé 1 durante 3 segundos

Jumper en posición 2(L): Primer botón activa relé 1 - Segundo botón desactiva relé 1

Jumper en posición 3(M): Primer botón activa relé 1 durante tiempo oprimido

AP 402 - de dos canales

Especificaciones Técnicas

Especificaciones

Dimensiones: 60L x 42A x 28H (mm)
Alimentación: 12v / Salida: 3A (max.)
Distancia actuación: > 30 metros (en área abierta)
Frecuencia de transmisión: 433Mhz
Admite hasta 30 Transmisores
Código de colores de cable:
Rojo: + 12v
Negro: GND
Blanco: Común CH1
Verde: Normal abierto CH1
Amarillo: Normal Cerrado Ch1
Purpura: Común Ch2
Gris: Normal abierto Ch2
Azul: Normal Cerrado CH2

Configuración

Eliminar transmisores de la lista:

presione botón al lado del conector por más de 8 segundos.

Agregar transmisores a la lista:

presione botón al lado del conector e inmediatamente pulse el transmisor a agregar.

Configuración mediante jumper interno: retirar previamente los tornillos (2) del gabinete.

Jumper en posición 1(3s): Primer botón activa relé 1 durante 3 segundos

Segundo botón activa relé 2 durante 3 segundos

Jumper en posición 2(L): Primer botón activa relé 1 y desactiva relé 2

Segundo botón desactiva relé 1 y activa relé 2

(recomendado por ejemplo para control de puertas exclusas)

Jumper en posición 3(M): Primer botón activa relé 1 durante tiempo oprimido

Segundo botón activa relé 2 durante tiempo oprimido