

CIR112/II SISTEMA ABREPUERTAS PARA CAJERO AUTOMÁTICO.**LECTOR DE TARJETA MAGNÉTICA.**

- Unidad bi-direccional lectora de tarjetas de banda magnéticas con lectura del track II (pista II)
- Incluye: cabezal lector, procesador y unidad controladora con leds que informan el estado del abrepuertas.
- Tiempo de salida regulable mediante preset de 0.5 a 20 seg.
- Gabinete antivandálico en fundición de aluminio de 6 mm de espesor terminado en pintura epoxi.
- Acepta todo tipo de tarjetas con banda magnética.
- Más de 1.000.000 de lecturas del cabezal de acero inoxidable.
- Apto para trabajar a la intemperie.

**FUENTE DE TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA.**

- Total aislación eléctrica de la red mediante transformador de alta seguridad.
- Fuente de alimentación de corriente alterna 220 V a corriente continua 12 V.
- Cargador automático de batería incorporado (en el caso en que se desee autonomía).

INHABILITADOR DEL LECTOR.

- Inhibe la apertura de la puerta toda vez que un cliente inserte una tarjeta en el cajero.
- Se activa opcionalmente desde una señal tomada del card reader mediante un acoplamiento óptico, o desde cualquier señal externa (por ejemplo sensores de presencia, PIR, ultrasónicos, etc).

CERRADURA ELECTROMAGNÉTICA.

- Cerradura de alto poder y fiabilidad para instalar en lugares de alto tránsito y acceso restringido.
- Fuerza de tracción: 220 Kg
- Medidas exteriores: 203 mm X 47.5 mm X 34.5 mm.
- Características eléctricas: 12Vcc a 300mA.
- Caja totalmente en acero inoxidable.
- Completo kit de accesorios para su instalación.

**OTROS.**

El sistema se completa con:

- Pulsador para salida del recinto (opcionalmente otros tipos de salida, por ejemplo PIR).
- Cable blindado para instalación de 5x0.5 mm.
- Llavín para apertura desde el exterior.
- Batería de tipo Gel 12v 4Ah para lograr autonomía en el sistema.